


Sicht auf die Buchsenseite



View on sockets

Pin	Belegung	Farbe
1	A1+	grün
2	A1-	gelb
3	A2+	rosa
4	A2-	rot
5	RI+	braun
6	RI-	grau
7	V+	schwarz
8	0V	weiß
9	SCL*	blau
10	S1	orange
11	S2	violett
12	Test	naturfarben
Gehäuse	nc	--

\* Eingang, darf Kundenseitig nicht belegt werden

Pin	Signal	Color
1	A1+	green
2	A1-	yellow
3	A2+	pink
4	A2-	red
5	RI+	brown
6	RI-	gray
7	V+	black
8	0V	white
9	SCL*	blue
10	S1	orange
11	S2	violet
12	test	ecru
housing	nc	--

\* input, must not be used by customer

connection layout ~1Vss 7t		Pin Layout		Change No: C098914-05	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)					
<b>RSF Elektronik</b> www.rsf.at		Nicht-Serie	Version	Revision	Sheet
		<b>D1298438 - 00 - A - 01</b>			Page 1/1
Document No					