


Sicht auf die Stiftseite

Pin	Belegung	Farbe
1	A1+	grün
2	0V	weiß
3	A2+	rosa
4	nc	--
5	nc	--
6	RI+	braun
7	nc	--
8	nc	--
9	A1-	gelb
10	nc	--
11	A2-	rot
12	V+	schwarz
13	SCL*	blau
14	RI-	grau
15	Test	naturfarben
Gehäuse	Schirm	Schirm

* Eingang, darf Kundenseitig nicht belegt werden



View on pins

Pin	Signal	Color
1	A1+	green
2	0V	white
3	A2+	pink
4	nc	--
5	nc	--
6	RI+	brown
7	nc	--
8	nc	--
9	A1-	yellow
10	nc	--
11	A2-	red
12	V+	black
13	SCL*	blue
14	RI-	gray
15	Test	ecru
housing	shield	shield

* input, must not be used by customer

connection layout ~1Vss 3h	Pin Layout	Change No. C043164-88
<small>The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)</small>		
RSF Elektronik www.rsf.at	Serie D1238502 - 00 - C - 01	Version Revision Sheet Page 1/1
	Document No	