


Sicht auf die Stiftseite



View on pins

Pin	Belegung	Farbe
1	Test	naturfarben
2	S2	violett
3	US invers	blau
4	RI invers	grau
5	T2 invers	rot
6	T1 invers	gelb
7	nc	--
8	V+	schwarz
9	0V	weiß
10	S1	orange
11	nc	--
12	RI	braun
13	T2	rosa
14	T1	grün
15	nc	--
Gehäuse	Schirm	Schirm

Pin	Signal	Color
1	Test	ecru
2	S2	violet
3	US inverse	blue
4	RI inverse	gray
5	T2 inverse	red
6	T1 inverse	yellow
7	nc	--
8	V+	black
9	0V	white
10	S1	orange
11	nc	--
12	RI	brown
13	T2	pink
14	T1	green
15	nc	--
housing	shield	shield

connection layout TTL Hc		Pin Layout		Change No. C141439-03	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)					
RSF Elektronik www.rsf.at		Serie	Version	Revision	Sheet
		D1377830 - 00 - A - 01			Page 1/1
Document No					