


Sicht auf die Stiftseite



View on pins

Pin	Belegung	Farbe
A	Schirm	Schirm
B	0V	weiß
C	A1+	grün
D	A1-	gelb
E	A2+	rosa
F	S1	orange
G	RI+	braun
H	RI-	grau
J	S2	violett
K	V+	schwarz
L	A2-	rot
M	V+	Brücke auf Pin K
Gehäuse	Schirm	Schirm

* Eingang, darf Kundenseitig nicht belegt werden

Pin	Signal	Color
A	shield	shield
B	0V	white
C	A1+	green
D	A1-	yellow
E	A2+	pink
F	S1	orange
G	RI+	brown
H	RI-	gray
J	S2	violet
K	V+	black
L	A2-	red
M	V+	connected to pin K
housing	shield	shield

* input, must not be used by customer

connection layout ~1Vss He	Pin Layout	Change No. C141094-02
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)		
RSF Elektronik www.rsf.at	Serie D1378039 - 00 - A - 01	Version Revision Sheet Page 1/1
Document No		