


Sicht auf die Stiftseite



View on pins

Pin	Belegung	Farbe
1	T1	grün
2	T1 invers	gelb
3	T2	rosa
4	T2 invers	rot
5	RI	braun
6	RI invers	grau
7	nc	--
8	US invers	blau
9	V+	schwarz
10	Test	naturfarben
11	0V	weiß
12	nc	--
13	nc	--
14	nc	--
15	nc	--
Gehäuse	Schirm	Schirm

Pin	Signal	Color
1	T1	green
2	T1 inverse	yellow
3	T2	pink
4	T2 inverse	red
5	RI	brown
6	RI inverse	gray
7	nc	--
8	US inverse	blue
9	V+	black
10	Test	ecru
11	0V	white
12	nc	--
13	nc	--
14	nc	--
15	nc	--
housing	shield	shield

connection layout	Pin Layout	Change No. C157142-10			
<small>The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)</small>					
RSF Elektronik www.rsf.at	Serie	Version	Revision	Sheet	Page
	D1409770 - 00 - A - 01				1/1
<small>Document No</small>					